

## Sötét pólóra vasalható fólia (tintasugaras nyomtatóhoz)

Szabadon megtervezheti és elkészítheti saját pólóját az Avery Zweckform transzferfólia felhasználásával, számítógépe és **tintasugaras** nyomtatója segítségével. Alkalmas pamut textíliákhoz és kevert szövetekhez (40% polyester).

Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz felhasználható az **Avery C9406-3HU** fólia.

**FONTOS INFORMÁCIÓ: A NÉGYZETHÁLÓS ÍVEK A SÖTÉT PÓLÓHOZ, A PÓLÓ PIKTOGRAMMAL JELÖLT ÍVEK PEDIG A VILÁGOS PÓLÓHOZ HASZNÁLHATÓAK!**

### Nyomtatás:

- A transzferfóliát helyezze a nyomtatóba.
- A kívánt képpel végezzen egy tesztnyomtatást normál papírra, a színek helyessége a kép méretének és elhelyezésének ellenőrzése céljából
- A kiválasztott képet nyomtassa a fólia fehér oldalára. Fontos, hogy **a képet ne tükrözze**.
- Állítsa be a nyomtatót "normál papír" és 1440 dpi felbontásra.
- Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni.
- Vágja körül a képet, a fölösleges részeket távolítsa el.

### Felvasalás:

- Használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal). A védelem érdekében tegyen az alátételre egy kartont, vagy egy párnahuzatot.
- Fektesse a pólót gyűrődésmentesen az előkészített alátételre.
- A hordozót **lassan, óvatosan** húzza le. Figyeljen, mert a lehúzott réteg nagyon sérülékeny!
- Helyezze a nyomtatott fóliát (képpel felfelé) a textilre a kívánt helyre.
- Tegyen a fóliára egy (mellékelt) szilikon papírt.
- Legmagasabb fokozaton (180 C°), erős nyomással, gőz nélkül vasalja a teljes képet, elkerülve a fólia elmozdulását.
- A vasalás folyamatos mozgatással, legalább 60 másodpercig végezze, figyeljen a szélekre és a peremekre is.
- Hagyja teljesen kihűlni. Ha a fólia nem tapadt rendesen a felülethez, a vasalást szükség szerint megismételheti.
- Kész is van a saját maga által elkészített póló.

Ha új pólót használ, felvasalás előtt legalább egyszer mossa ki a jobb minőség elérése érdekében.

### Mosás:

- Először 24 óra elteltével elkülönítve moshatja, kifordítva max. 40 C° -on.
- Csak levegőn száríthatja (ne tegye szárítógépbe).
- Vegyileg nem tisztítható.
- A tartósság érdekében minden mosás után szilikon papír felhasználásával megvasalhatja a képet. A kép közvetlen nem vasalható!

### Egyéb tudnivalók:

- A nyomtatást és a felvasalást egy napon belül végezze.
- A transzferfóliát a csomagolásban tárolja.