

Felhasználási útmutató az Avery Zweckform tintasugaras nyomtatóval nyomtatható, fehér és világos pólóra vasalható fólia használatához

Termék rendeltetése: tintasugaras nyomtatóval nyomtatható, fehér pólóra (textíliára), illetve világos pasztellszínű pólóra (textíliára) vasalható fólia, melynek segítségével szabadon megtervezheti és elkészítheti saját pólóját. A fólia kizárólag 100% pamut textíliákhoz használható. A termék további ismert elnevezései: vasalható papír, vasalható matrica, transzfer fólia, vasalható fólia, T-Shirt fólia. Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz (mint például: Canon, Epson, Hewlett Packard, Brother, Lexmark) felhasználható.

Fontos információ! A fehér póló piktogrammal és a „Für helle Textilien” felirattal ellátott fólia a fehér és a világos textíliákhoz, míg a fekete póló piktogrammal és a fekete „Für farbige Textilien” felirattal ellátott fólia a színes és a sötét színű textíliákhoz használható. Az elkészítés menete a következő:

1. Tervezés



Tervezze meg a kívánt motívumot az [Avery Design & Print Online](#) vagy az [Avery DesignPro 5](#) magyar nyelvű tervező szoftver segítségével. Az Avery Zweckform tervezőprogramok ingyenesek. Tervezéskor az alábbi szoftverkódot kell megadni: C9405 vagy MD1001. Természetesen bármely más grafikai tervezőprogrammal megtervezheti és kinyomtathatja képeit.

2. Nyomtatás



A világos textilhez használható fóliára vízszintesen tükrözött képet kell nyomtatnunk. Ennek a műveletnek akkor van igazán nagy jelentősége, ha a motívum szöveget is tartalmaz. Erre kétféle megoldást javasolunk: képszerkesztő szoftver segítségével vagy a nyomtató beállításoknál nyomtatás előtt beállítjuk a vízszintes tükrözést (horizontal flip). Állítsa be a nyomtatót „normál papír” és 1440 dpi felbontásra (regular paper / high resolution). A kívánt képpel végezzen el egy tesztnyomtatást normál papírra, a színek helyessége és a kép méretének, illetve elhelyezkedésének ellenőrzése céljából. A transzferfóliát helyezze a nyomtatóba. Amennyiben egymás után több lapot kíván nyomtatni érdemes a fóliát egyenként adagolni a nyomtatóba. A kiválasztott képet nyomtassa a fólia fehér oldalára. Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni.

3. Kivágás



Vágja körül a képet, a fölösleges részeket távolítsa el. Lehetőség szerint kerüljük a hegyes sarkokat és törekedjünk az ívelt, kerekített vágásra. Fontos tudnivaló: a felvasalást követően a fólia nem nyomtatott felülete átlátszó marad.


4. Vasalás előtti előkészületek



Amennyiben új pólót használ a jobb minőség elérésének érdekében ajánlatos felvasalás előtt azt legalább egyszer kimosni. Felvasaláshoz használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal). A védelem érdekében tegyen az alátételre egy kartont, vagy egy párnahuzatot. Fontos tudnivaló: a vasalódeszka puha felülete nem alkalmas a fólia felvasalására.

5. Felvasalás

Fektesse a pólót gyűrődésmentesen az előkészített alátétre. Érdemes pólót átvasalni, hogy valóban gyűrődésmentes legyen. Ezt követően helyezze a nyomtatott fóliát képpel lefelé a textilre a kívánt helyre. Állítsa be a vasalót 170°C –ra, majd erős nyomással, gőz nélkül vasalja a teljes képet, elkerülve a fólia elmozdulását. Először 20 másodpercig balról jobbra, majd 20 másodpercig fentről lefelé haladjon. A vasalást folyamatos mozdattal végezze, figyeljen a szélékre és a peremekre is. Ügyeljen arra, hogy a nagy hő hatására a fólia ne barnuljon meg. Felvasalási idők: 10 x 15 cm befoglaló méretű kép esetén a felvasalás időtartama körülbelül háromnegyed perc. A teljes lap 3 perc, míg a fél lap 1,5 perc vasalás után készül el.



6. Hagyjuk a pólót kihűlni



A tökéletes végeredmény érdekében és az égési sérülések elkerülése végett, azt javasoljuk, hogy a pólót hagyja teljesen kihűlni (kb. 2 perc),

7. Hordozó fólia eltávolítása

majd a sarkoknál kezdve húzza le a hordozó papírt. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a hordozó papír lehúzásával a fólia nem tapadt meg eléggé a textílián, akkor a felvasalást nem elég nagy nyomással vagy hővel végezte el. Érdemes ilyenkor újból erős nyomással, 170°C –on felvasalni a fóliát a közepétől kezdve a szélék felé. Kész is van a saját maga által elkészített póló!



Mosás

Először az felvasalást követő 24 óra elteltével moshatja, elkülönítve, kifordítva, legfeljebb 30°C-on. A gyártó leírása alapján mosógépben mosható. A tartósság érdekében azonban azt javasoljuk, inkább kerüljük a gépi mosást. Hagyományos módon, csak levegőn szárítsuk. Ne tegye szárítógépbe! A kép nem vasalható közvetlenül!

Egyéb tudnivalók

Lehetőség szerint a fólia megnyomtatását és a felvasalást egy napon végezze. A fólia ideális tárolási körülményei: 20°C körüli hőmérséklet 50% relatív páratartalom mellett. Kérjük, hogy a fóliát a csomagolásban, vízszintesen tárolja.

Webáruház:

<https://www.averybolt.hu>

<https://www.micro-trend.hu>

